



# Plataforma Nacional de Inteligencia Comercial

Sistema de Información de Comercio Exterior (SICEX)

## **Manual Técnico**

**Versión 2.0**

**Departamento de Desarrollo  
Dirección de Informática**

Noviembre 2013

## Propiedades del Documento

Atributos	Contenido
Cliente:	Ministerio de Relaciones Exteriores
Título del Documento:	Proyecto DIPCI 2013 – Manual Técnico de Transferencia
Versión del Documento:	2.0
Fecha:	<b>27/11/2013</b>
Autor:	Empresa URUSYS
Nombre De Documento	Documentacion_Tecnica_Pnic_V2.0

## Histórico de los cambios

Fecha	Versión	Descripción	AUTOR
28/10/2013	1.1	Comienzo del documento	Braian Elliot
28/10/2013	1.2	Especificación de BD, TRN, Proc y WP	Gerardo Fernández y Braian Elliot
29/10/2013	1.3	Procedimientos	Braian Elliot
05/11/2013	1.4	Versión Final	Gerardo Ibarra
06/11/2013	1.5	Arreglos finales	Ing. Mauricio Rinaldi
12/11/2013	1.6	Correcciones al Documento	Braian Elliot
12/11/2013	1.7	Correcciones al Documento	Gerardo Fernández Gerardo Ibarra
13/11/2013	1.8	Corrección	Gerardo Fernández
25/11/2013	1.9	Corrección	Braian Gerardo y Gerardo
27/11/2013	2.0	Corrección Final	Gerardo Ibarra y Gerardo Fernández

## Lista de distribución

Nombre	Propósito
Personal de la Empresa URUSYS	Desarrollo y Verificación del Manual
Personal de Informática	Transferencia Tecnológica

## CONTENIDO

Contenido .....	3
1. INTRODUCCION.....	6
2. MODELO GENEXUS.....	7
2.1. Configuración Modelo GX .....	7
2.1.1. Propiedades del Modelo .....	7
2.1.2. Data Stores.....	9
2.1.3. Data View .....	10
2.2. Base de Datos.....	11
2.2.1. Procedimientos SQL diarios a correr fuera de horario de oficina.....	11
2.2.2. MER .....	12
2.3. Entorno de Ejecución .....	14
3. DESCRIPCION DE LOS COMPONENTES DE LA APLICACION .....	15
3.1. Transacciones .....	15
ArchivoTemporal .....	15
CanalDistribucion.....	16
CanalDistribucionItem.....	16
Concurrencia .....	17
Consulado .....	17
Embajada .....	17
FAQ .....	17
HTMLEsqueleto .....	18
InformacionComercial .....	18
LDAPUsuario .....	19
Licitacion.....	19
Log .....	19
ManejoMails .....	19
Mensaje .....	20
NCM02 .....	20
NCM04 .....	20
NCM06 .....	20
NCM08 .....	20
NCM10 .....	21
NotaTematica.....	21
País .....	22
Parametro.....	22
PerfilMercado .....	22

Rol .....	23
Servicio03.....	23
Servicio05.....	23
Servicio07.....	23
SolicitudInformacion .....	24
Subtema .....	25
SubtipoContacto .....	25
Tema.....	25
TipoDeCanal.....	25
TipoDocumento .....	26
TipoInformacion .....	26
Validación .....	26
3.2. Transacciones Externas .....	26
Ciudades .....	26
Misiones .....	27
SSParameters .....	27
TipoMision .....	27
3.3. Objetos de Mantenimiento.....	28
3.4. Procedimientos.....	29
3.5. Reportes.....	33
3.6. Web panels .....	34
3.7. Master Page.....	42
3.8. Web Components.....	42
3.9. Subtipos .....	42
3.10. Temas .....	42
4. APLICACIONES EXTERNAS .....	43
4.1 Cargar tabla con información de LDAP.....	43
4.2 Envío diario de mails .....	43
5. CONFIGURACION DE GXPORTAL .....	44
5.1 Roles.....	44
5.2 Menús .....	44
5.2.1 DIPCI Nuevo Extranet.....	44
5.2.2 DIPCI Nuevo Intranet Posición Horizontal Superior .....	44
5.2.3 DIPCI Nuevo Intranet Mantenimientos .....	45
5.2.4 DIPCI Nuevo Intranet Misiones .....	45
5.2.5 DIPCI Nuevo Intranet Productos .....	46
5.2.6 DIPCI Nuevo Ministerio.....	46
5.2.7 DIPCI Nuevo Público .....	46
5.2.8 DIPCI Nuevo Registro Público .....	47

5.3 Mapa del Sitio.....	47
5.3.1 DIPCI Nuevo Administración.....	47
5.3.2 DIPCI Nuevo Misiones .....	49
5.3.3 DIPCI Nuevo Extranet .....	50
5.3.4 DIPCI Nuevo Público.....	51
5.3.5 DIPCI Ministerio .....	52
5.4 Aplicación.....	53
5.5 Actividades .....	54
5.6 Permisos .....	54
6.  USUARIOS DEL SISTEMA.....	55
6.1 Alta de Usuarios .....	55
6.1.1 Usuarios Internos del MRREE .....	55
6.1.2 Otros Usuarios del Sistema .....	55
7.  SALIDA EN PRODUCCION.....	56
ANEXOS.....	61
Eventos de Caída de GXPortal.....	61
Procedimientos SQL .....	61

## 1. INTRODUCCION

Este Manual ha sido preparado para asistir a todos aquellos técnicos del área de Informática del MRREE que trabajen y mantengan el nuevo Portal de la Plataforma Nacional de Inteligencia Comercial.

Esta aplicación se realizó complementemente a partir de los requerimientos brindados por los usuarios de la Dirección de Inteligencia Comercial (DIPCI), no guardando ninguna relación ni vínculo con la aplicación anterior. Los requerimientos se encuentran descriptos en las actas de reuniones que se hicieron para ese fin y validadas vía correo electrónico.

Las funcionalidades, roles y permisos de usuarios están descriptos en los Casos de Usos y Manuales de Usuarios correspondientes.

Si bien este Manual no desarrolla de una manera exhaustiva todos los aspectos considerados, procura abarcar los aspectos más relevantes y dar respuesta a las principales interrogantes que pueden plantearse.

El material contenido en este Manual está actualizado a Noviembre de 2013 y se basa en la última versión del nuevo Portal.

## 2. MODELO GENEXUS

### 2.1. Configuración Modelo GX

#### 2.1.1. Propiedades del Modelo

- <b>Generator: Default (Java)</b>	
Name	Default
User Interface	Web
Language	Java
- <b>General</b>	
Use Native Soap	No
- <b>Java specific</b>	
SMTP server (for n	
Java package nam	uy.mrree.gub.uy.aplic.dpc.dpc
Use decimal arithm	Yes
Enable database a	No
Log JDBC Activity	No
- <b>Client server information</b>	
Reorganize server ta	Yes
Join management	Join tables on the server
Join type	Use default for server
Transactional integrit	All files
Isolation level	Read Committed
Initialize not referenc	Yes
Generate null for null	No
Enable Distributed Tr.	No
RPC declarations prel	
Blob local storage dire	PublicTempStorage
Use client login as use	No
Maximum cached curs	100
- <b>Optimization</b>	
Copy table groups	If no unique index
- <b>Hints</b>	
Fast first rows	Yes
- <b>Authentication information</b>	
Authenticate users	No
- <b>Event Handling</b>	
Before commit	(none)
After commit	(none)
Before rollback	(none)
After rollback	(none)
Before connect	(none)
After connect	(none)
- <b>Management</b>	
Enable Management	No
- <b>User interface</b>	
Confirmation	Never prompt
Automatic width scale	1x
Maximum workFile line	10000
- <b>Web interface</b>	
- <b>Datepicker</b>	
Enable Datepick	Yes
Show week num	No
First day of wee	Sunday

Temp media directory	PrivateTempStorage
Static content base L	/static
Internet Explorer con	IE7 Compatible
Compress static files	Yes
Static content directc	C:\Program Files (x86)\Apache Software Foundation\Tomcat 5.5\webapps\DIP...
Protocol specification	<b>Secure (HTTPS)</b>
Auto compress http t	Yes
Encrypt URL paramet	No
Help files base URL	Help
<b>Build Process</b>	
Platform	Sun SDK
Classpath	<b>gxclassr.zip;GxUtils.jar;;lucene-core-2.2.0.jar;itext.jar;C:\Program ...</b>
Compiler Path	C:\Program Files\Java\jdk1.6.0_35\bin\javac.exe
Make Path	C:\Models\DIPCI_FINAL\JavaModel\web\GXJMake.exe
Interpreter Path	C:\Program Files\Java\jdk1.6.0_35\bin\java.exe
<b>Advanced</b>	
Use Default Brows	True
Compiler Options	-O
Interpreter Option	
Reorganization Op	<b>-nogui -force -ignore resume</b>
Create Database C	-nogui -noverifydatabaseschema
Make Options	
<b>Execution</b>	
Web Root	<b>https://localhost:8443/DIPCI_FINALJavaEnvironment/servlet/</b>
<b>Key configuration</b>	
Field exit	Tab, Shift-Tab
<b>Key assignment</b>	
Assign Function	No
<b>Printing</b>	
Show printer dialog	Yes
Graphic report out	Report Viewer
Text report output	Text
<b>Format</b>	
Date format in CT	<b>Language Dependent</b>
First year of 20th	40
Blank when empty	False
<b>Specification</b>	
Expand dynamic calls	No
Generate prompt pro	Yes
<b>Type checking</b>	
Check type errors	Yes
Standard Function	Error on non-standard functions when specifying
<b>Warning messages</b>	
Disabled warnings	spc0096 spc0107 spc0142
Warnings treated	
<b>Web information</b>	
Focus control	First input att/var on the page
Servlet directory	C:\Program Files (x86)\Apache Software Foundation\Tomcat 5.5\webapps\DIP...
Use annotations for s	No



## ClassPath:

```

gxclassr.zip
GxUtils.jar
.
lucene-core-2.2.0.jar
iText.jar
C:\Program Files (x86)\Apache Software Foundation\Tomcat 5.5\common\lib\servlet-api.jar
.\drivers\bcprov-ext-jdk14-145.jar
.\drivers\bcprov-jdk14-145.jar
.\drivers\jt400.jar
.\drivers\jtds-1.2.jar
.\drivers\ojdbc14.jar
.\drivers\pdftools-itytextsharp.jar
C:\Program Files (x86)\ARTech\GeneXus\GeneXusXE v1\UserControls\KnetConvert\core-renderer.jar
C:\Program Files (x86)\ARTech\GeneXus\GeneXusXE v1\UserControls\KnetConvert\itext-2.1.7.jar
C:\Program Files (x86)\ARTech\GeneXus\GeneXusXE v1\UserControls\KnetConvert\KnetConvert.jar
C:\Program Files (x86)\ARTech\GeneXus\GeneXusXE v1\UserControls\KnetConvert\Tidy.jar
C:\lib\para pasar a pdf de html\pd4ml.jar
C:\lib\para pasar a pdf de html\ss_css2.jar

```

### 2.1.2. Data Stores

[-] <b>DataStore: SQL Server</b>	
Type	DataStore
Description	SQL Server
[-] Access technology settings	
Access technology to	<b>JDBC</b>
List of external stores	
[-] Connection information	
JDBC driver	<b>JTDS Driver (Type 4)</b>
Use custom JDBC URL	False
Database name	<b>DIPCI_Produccion</b>
Server name	<b>192.168.38.98</b>
Server TCP/IP port	1433
Connect to server	At first request
Show connection details	Never
User id	<b>usr_urusys</b>
User password	*****
Use datasource for	False
+ Server connection pooling	
[-] Creation/Reorganization information	
Database schema	
Primary key definition	Primary key
Declare referential integrity	Yes
Default tables storage	
Default indices storage	
Default temporary storage	
[-] Database information	
SQL server version	2005 or higher
Lock time-out (seconds)	0
Lock retry count	10



### 2.1.3. Data View

#### Ciudades

Plataforma: SQLServer

Server: 192.168.38.98

Base: Institucional

Tabla: CIUDADES

Atributos: CiuCod, CiuNom, PaiCod.

#### Misiones

Plataforma: SQLServer

Server: 192.168.38.98

Base: Institucional

Tabla: MISIONES

Atributos: MisCod, MisNom, MisUsuRes, MisCAb, MisMail, TpoMisCod, MisPaiCod, MisCiuCod, MisAct.

#### SSParameters

Plataforma: SQLServer

Server: 192.168.38.98

Base: Institucional

Tabla: SSPARAMETERS

Atributos: SSParName, SSParValue.

#### TipoMision

Plataforma: SQLServer

Server: 192.168.38.98

Base: Institucional

Tabla: TIPOMISION

Atributos: TpoMisCod, TpoMisNom.



## **2.2. Base de Datos**

Nombre: DIPCI\_Produccion

Servidor: 192.168.38.98

Servidor Linkeado: 200.40.195.162 (Uruguay XXI)

Base Linkeada: SXXIWeb

Usuario de link: dipci\_consulta

Password de link: dipci\_consulta

En dicha Base linkeada de Uruguay XXI se consultan y se copian diariamente los datos del directorio de Exportadores de Uruguay XXI.

### **2.2.1. Procedimientos SQL diarios a correr fuera de horario de oficina**

DIPCI\_Produccion.dbo.BORRO\_TABLA\_ARCHIVO\_TEMPORAL

Borra tabla temporal de archivos anexados.


DIPCI. dbo.CARGO\_DESDE\_URUXXI


Carga la tabla de empresas exportadoras de bienes (Empresa\_URUXXI y empresa\_producto\_uruxxi) de UruXXI a DIPCI

DIPCI. dbo.CARGO\_TABLA\_EMPRESA\_URUXXI\_A\_CONTACTO

Actualiza la tabla de contactos y contactoproductos desde las tablas (Empresa\_URUXXI y empresa\_producto\_Uruxxi)

## 2.2.2. MER





### **2.3. Entorno de Ejecución**

El lenguaje generado por Genexus X Ev1 U8 es Java. Se levantan las clases a servidores de aplicación Apache-Tomcat 5.5 bajo el directorio virtual /dipci.

### 3. DESCRIPCION DE LOS COMPONENTES DE LA APLICACION

La estructura de los objetos Genexus se agrupa según su tipo o funcionalidad de la siguiente forma:

- Transacciones
- Mantenimientos
- Procedimientos
- Reportes
- Web Panels
- Master Page
- Web Components
- Subtipos
- Temas

A continuación detallamos los componentes de cada grupo. La documentación sobre las reglas, eventos y condiciones se documenta directamente en el código fuente.

#### 3.1. Transacciones

Las transacciones que se definen a continuación son las que dan la estructura a la base de datos.

##### ArchivoTemporal

ArchivoTemporal	ArchivoTemporal
ArchivoTemporalId	IdLargo
ArchivoTemporalTipo	TipoArchivo
ArchivoTemporalArchivo	Blob
ArchivoTemporalFormato	VarChar(10)
ArchivoTemporalNombre	VarChar(200)

Uso: Almacenar temporalmente un archivo; esta tabla es limpiada diariamente.

## CanalDistribucion

CanalDistribucion	CanalDistribucion
CanalDistribucionId	IdLargo
CanalDistribucionTitulo	VarChar(200)
CanalDistribucionDescripcion	VarChar(500)
CanalDistribucionFecha	Date
CanalDistribucionFechaHora	DateTime
CanalDistribucionNCM	VarChar(10)
PaisId	Numeric(10.0)
CanalDistribucionValorInicial	Numeric(12.2)
CanalDistribucionEstado	EstadoProceso
CanalDistribucionMedida	Character(20)
CanalDistribucionUsuario	VarChar(200)
CanalDistribucionMision	VarChar(500)
CanalDistribucionVencimiento	Date
MisCod	Numeric(4.0)
CanalDistribucionPaisUsuario	Numeric(10.0)
CanalDistribucionEstadoCalculado	EstadoProceso
CanalDistribucionFechaModificacion	DateTime
CanalDistribucionNumeroVersion	Numeric(4.0)
CanalDistribucionUltimo	Boolean
CanalDistribucionHistorialId	IdLargo
CanalDistribucionPublicado	Boolean

Uso: cabecal del canal de distribución.

## CanalDistribucionItem

CanalDistribucionItem	CanalDistribucionItem
CanalDistribucionId	IdLargo
CanalDistribucionItemPosicion	Numeric(4.0)
TipoDeCanalId	IdLargo
CanalDistribucionItemPorcentaje	Numeric(4.0)
CanalDistribucionItemValor	Numeric(12.2)
CanalDistribucionItemHijoId	Numeric(10.0)
CanalDistribucionItemComentario	VarChar(500)
CanalDistribucionItemImagen	Blob
CanalDistribucionItemArchivoNombre	VarChar(300)
Contactos	Contactos
ContactoId	IdLargo
CanalDistribucionItemContactoValor	Numeric(12.2)
CanalDistribucionItemContactosPorcentaje	Numeric(7.2)

Uso: Item del canal de distribución; cada uno de ellos apunta hacia un cabecal (canalDistribucionId)



## Concurrencia

Concurrencia	Concurrencia
PaisId	Numeric(10.0)
Pais	Pais
PaisIdConcurrencia	Numeric(10.0)
PaisNombreConcurrencia	VarChar(100)

Uso: Especifica la concurrencia de un determinado País.

## Consulado

Consulado	Consulado
ConsuladoId	Numeric(4.0)
PaisId	Numeric(10.0)
EmbajadaId	Numeric(4.0)

Uso: Ninguno; se dejó de usar al tomar los datos del Dataview

## Embajada

Embajada	Embajada
EmbajadaId	Numeric(4.0)
PaisId	Numeric(10.0)

Uso: Ninguno; se dejó de usar al tomar los datos del Dataview

## FAQ

FAQ	FAQ
FAQId	IdLargo
FAQFecha	DateTime
FAQEspPregunta	VarChar(500)
FAQEngPregunta	VarChar(500)
FAQPorPregunta	VarChar(500)
FAQEspRespuesta	LongVarChar(2M)
FAQEngRespuesta	LongVarChar(2M)
FAQPorRespuesta	LongVarChar(2M)
FAQOrden	Numeric(4.0)
FAQSubOrden	Numeric(4.0)
Archivo	Archivo
FAQArchivoId	Numeric(4.0)
FAQArchivoArchivo	Blob
Imagen	Imagen
FAQImagenId	Numeric(4.0)
FAQImagenArchivo	Blob
Link	Link
FAQLinkId	Numeric(4.0)
FAQLinkURL	VarChar(200)

Uso: Registro del Producto Preguntas Frecuentes en el Portal por parte de los usuarios DIPCI, con Rol DIPCI Admin.

## HTMLEsqueleto

HTMLEsqueleto	HTMLEsqueleto
HTMLEsqueletoId	IdCorto
HTMLEsqueletoProducto	VarChar(100)
HTMLEsqueletoDescripcion	LongVarChar(2M)

Uso: Especifica una maqueta html para posteriormente insertar los datos de un determinado producto y ser impreso en Pdf o por Impresora.

## InformacionComercial

InformacionComercial	InformacionComercial
InformacionComercialId	IdLargo
InformacionComercialTitulo	VarChar(100)
InformacionComercialDescripcion	VarChar(2K)
InformacionComercialFecha	Date
InformacionComercialFechaHora	DateTime
InformacionComercialImagen	Blob
InformacionComercialImagenFormato	VarChar(10)
InformacionComercialImagenNombre	VarChar(100)
InformacionComercialEstado	EstadoProceso
InformacionComercialTipoBienServicio	Character(1)
PaisId	Numeric(10.0)
InformacionComercialTipo	TipoInformacionComercial
InformacionComercialNoticiaUbicacion	NoticiaPublicacion
InformacionComercialFechaVencimiento	Date
InformacionComercialUsuario	VarChar(200)
InformacionComercialMision	VarChar(500)
MisCod	Numeric(4.0)
InformacionComercialPaisUsuario	Numeric(10.0)
InformacionComercialEstadoCalculado	EstadoProceso
InformacionComercialFechaModificacion	DateTime
InformacionComercialNumeroVersion	Numeric(4.0)
InformacionComercialUltimo	Boolean
InformacionComercialHistorialId	IdLargo
InformacionComercialPublicado	Boolean
InformacionComercialPosicionNoticia	Numeric(4.0)
Productos	Productos
InformacionComercialNCM	VarChar(10)
Links	Links
InformacionComercialLink	URLString
Archivos	Archivos
InformacionComercialArchivoId	Numeric(4.0)
InformacionComercialArchivo	Blob
InformacionComercialArchivoFormato	VarChar(10)
InformacionComercialArchivoNombre	VarChar(500)

Uso: Registro de los Productos "Noticia, Alerta y Tendencia" en el Portal.

## LDAPUsuario

LDAPUsuario	LDAPUsuario
LDAPUsuarioId	IdLargo
LDAPUsuarioNombre	VarChar(200)
LDAPUsuarioMail	VarChar(200)

Uso: Tabla para mejorar la performance de búsqueda de usuarios en el LDAP; se carga diariamente con los datos provenientes del AD (Active Directory) name y mail, mediante el proceso LDAPConector (Programa externo detallado más abajo).

## Licitacion

Licitacion	Licitacion	Licitacion	Licitacion
LicitacionId	IdLargo	Licitacion Id	No
LicitacionDescripcion	DescripcionLarga	Licitacion Descripcion	Yes
LicitacionCiudad	DescripcionCorta	Licitacion Ciudad	Yes
PaisId	Numeric(10.0)	País	Yes
LicitacionSector	DescripcionLarga	Licitacion Sector	Yes
LicitacionFechaDesde	DateTime	Licitacion Fecha D...	Yes
LicitacionFechaHasta	DateTime	Licitacion Fecha H...	Yes
LicitacionLink	DescripcionLarga	Licitacion Link	Yes
LicitacionContacto	DescripcionLarga	Licitacion Contacto	Yes

Uso: Registro de las Licitaciones en el Portal.

## Log

Log	Log
LogId	Numeric(16.0)
LogIdProducto	IdLargo
LogTipoProducto	GestorProducto
LogFecha	DateTime
LogUsuario	VarChar(200)
LogAcceso	LogAcceso
PaisId	Numeric(10.0)
MisCod	Numeric(4.0)
LogPrograma	Character(80)

Uso: Log de actividad de los usuarios en el Sistema.

## ManejoMails

ManejoMails	ManejoMails
ManejoMailsId	Numeric(18.0)
ManejoMailsProducto	VarChar(100)
ManejoMailsProductoId	IdLargo
ManejoMailsDestinatario	VarChar(200)
ManejoMailsFechaCreacion	DateTime
ManejoMailsFechaEnvio	DateTime
ManejoMailsResultado	VarChar(500)
ManejoMailsMensajeContacto	LongVarChar(2M)

Uso: Transacción en la que se almacenan los mails enviados diariamente.

## Mensaje

Mensaje	Mensaje
MensajeId	IdLargo
MensajeFecha	DateTime
MensajeProductoId	IdLargo
MensajeProductoTipo	GestorProducto
MensajeCuerpo	LongVarChar(2M)
MensajeContactoNombre	VarChar(200)

Uso: Mensajes de validación/devolución de los diferentes productos.

## NCM02

NCM02	NCM02
NCM02Id	VarChar(2)
NCM02Nombre	ncmNombre
NCM02Descripcion	VarChar(410)

Uso: Productos con NCM de largo dos.

## NCM04

NCM04	NCM04
NCM04Id	VarChar(4)
NCM04Nombre	ncmNombre
NCM02Id	VarChar(2)
NCM04Descripcion	VarChar(410)

Uso: Productos con NCM de largo cuatro.

## NCM06

NCM06	NCM06
NCM06Id	VarChar(6)
NCM06Nombre	ncmNombre
NCM04Id	VarChar(4)
NCM06Descripcion	VarChar(410)

Uso: Productos con NCM de largo seis.

## NCM08

NCM08	NCM08
NCM08Id	VarChar(8)
NCM08Nombre	ncmNombre
NCM08Descripcion	VarChar(410)
NCM06Id	VarChar(6)

Uso: Productos con NCM de largo ocho.

## NCM10

NCM10	NCM10
NCM10Id	VarChar(10)
NCM10Nombre	ncmNombre
NCM08Id	VarChar(8)
NCM10Descripcion	VarChar(410)

Uso: Productos con NCM de largo diez.

## NotaTematica

NotaTematica	NotaTematica
NotaTematicaId	IdLargo
NotaTematicaFecha	Date
NotaTematicaFechaHora	DateTime
NotaTematicaEstado	EstadoProceso
PaisId	Numeric(10.0)
PaisNombre	VarChar(100)
NotaTematicaEsBien	Boolean
NotaTematicaFechaVencimiento	Date
NotaTematicaHistorialId	IdLargo
NotaTematicaNumeroVersion	Numeric(4.0)
NotaTematicaUltimo	Boolean
NotaTematicaPublicado	Boolean
NotaTematicaCreadoDesdePerfil	Boolean
NotaTematicaUsuario	VarChar(200)
MisCod	Numeric(4.0)
NotaTematicaMision	VarChar(200)
NotaTematicaUsuarioPais	Numeric(10.0)
NotaTematicaEstadoCalculado	EstadoProceso
NotaTematicaFechaModificacion	DateTime
Productos	Productos
NotaTematicaNCM	VarChar(10)
TemaId	Numeric(4.0)
TemaNumero	Character(10)
TemaDescripcion	Character(100)
Subtema	Subtema
SubtemaId	Numeric(10.0)
SubtemaNumero	Character(10)
SubtemaDescripcion	Character(100)
NotaTematicaSubtemaDesarrollo	LongVarChar(2M)
NotaTematicaSubtemaFicto	Boolean
Item	Item
SubtemaItemId	Numeric(4.0)
NotaTematicaSubtemaItemDesarrollo	LongVarChar(2M)
Imagenes	Imagenes
NotaTematicaSubtemaImagenId	IdCorto
NotaTematicaSubtemaImagen	Blob
NotaTematicaSubtemaImagenFormato	VarChar(10)
NotaTematicaSubtemaImagenNombre	VarChar(500)
Adjuntos	Adjuntos
NotaTematicaSubtemaAdjuntosId	IdCorto
NotaTematicaSubtemaAdjunto	Blob
NotaTematicaSubtemaAdjuntoFormato	VarChar(10)
NotaTematicaSubtemaAdjuntoNombre	VarChar(500)
Links	Links
NotaTematicaSubtemaLinksId	Numeric(4.0)
NotaTematicaSubtemaLinksLink	VarChar(500)

Uso: Transacción del Producto Nota temática.

## País

País	País
PaísId	Numeric(10.0)
PaísNombre	VarChar(100)
PaísISO3	VarChar(3)
PaísISO2	VarChar(2)
PaísBandera	Blob
PaísBanderaFormato	VarChar(40)
PaísBanderaNombreArchivo	VarChar(40)

Uso: País del sistema.

## Parametro

Parametro	Parametro	Parametro
ParametroNombre	VarChar(100)	Parametro Nombre
ParametroValor	VarChar(100)	Parametro Valor
ParametroArchivo	Blob	Parametro Archivo

Uso: Parámetros del sistema.

## PerfilMercado

PerfilMercado	PerfilMercado
PerfilMercadoId	IdLargo
PerfilMercadoNombre	DescripcionCorta
PerfilMercadoFecha	Date
PerfilMercadoFechaHora	DateTime
PerfilMercadoEstado	EstadoProceso
PerfilMercadoNCM	VarChar(10)
PerfilMercadoEsBien	Boolean
PerfilMercadoVencimiento	Date
PaísId	Numeric(10.0)
PerfilMercadoUsuario	VarChar(200)
PerfilMercadoMision	VarChar(500)
MisCod	Numeric(4.0)
PerfilMercadoPaísUsuario	Numeric(10.0)
PerfilMercadoEstadoCalculado	EstadoProceso
PerfilMercadoFechaModificacion	DateTime
PerfilMercadoNumeroVersion	Numeric(4.0)
PerfilMercadoUltimo	Boolean
PerfilMercadoHistorialId	IdLargo
PerfilMercadoPublicado	Boolean
NotaTematica	NotaTematica
NotaTematicaId	IdLargo
SubtemaId	Numeric(10.0)
TemaId	Numeric(4.0)

Uso: Es la transacción del Producto Perfil de Mercado

## Rol

Rol	
RolId	Numeric(4,0)
RolDescripcion	DescripcionCorta
Funcionalidad	Funcionalidad
RolFuncionalidad	VarChar(500)

Uso: Especifica los posibles roles aceptados en el sistema.

## Servicio03

Servicio03	
Servicio03Id	VarChar(3)
Servicio03Descripcion	VarChar(1K)
Servicio03IdNumero	Numeric(4,0)

Uso: Identificador de servicio con identificador de largo tres.

## Servicio05

Servicio05	
Servicio05Id	VarChar(5)
Servicio05Descripcion	VarChar(1K)
Servicio05IdNumero	Numeric(5,0)

Uso: Identificador de servicio con identificador de largo cinco.

## Servicio07

Servicio07	
Servicio07Id	VarChar(7)
Servicio07Descripcion	VarChar(1K)
Servicio07IdNumero	Numeric(7,0)

Uso: Servicio con identificador de largo siete.

## SolicitudInformacion

SolicitudInformacion	SolicitudInformacion
SolicitudInformacionId	IdLargo
SolicitudInformacionFecha	Date
PaisId	Numeric(10.0)
SolicitudInformacionActividad	VarChar(2K)
SolicitudInformacionDescripcion	LongVarChar(2M)
SolicitudInformacionDestinoOrigen	VarChar(100)
SolicitudInformacionComentarios	LongVarChar(2M)
SolicitudInformacionEstado	EstadoProcesoSolicitud
SolicitudInformacionRespuesta	LongVarChar(2M)
SolicitudInformacionContacto	VarChar(100)
SolicitudInformacionResponsable	Numeric(10.0)
MisCod	Numeric(4.0)
SolicitudInformacionMision	VarChar(200)
Link	Link
SolicitudInformacionLinkId	Numeric(4.0)
SolicitudInformacionLinkURL	VarChar(500)
Imagen	Imagen
SolicitudInformacionImagenId	Numeric(4.0)
SolicitudInformacionImagenImagen	Blob
Archivo	Archivo
SolicitudInformacionArchivoId	Numeric(4.0)
SolicitudInformacionArchivoArchivo	Blob
SolicitudInformacionArchivoNombre	VarChar(500)
SolicitudInformacionArchivoformato	VarChar(10)
TipoInformacion	TipoInformacion
TipoInformacionId	IdLargo
TipoInformacionDescripcion	VarChar(2K)
Producto	Producto
SolicitudInformacionNCM	VarChar(10)
FAQ	FAQ
FAQId	IdLargo
Comentario	Comentario
SolicitudInformacionComId	Numeric(4.0)
SolicitudInformacionComDescripcion	VarChar(2K)
SolicitudInformacionComFecha	Fecha
SolicitudInformacionComContacto	VarChar(100)
SolicitudInformacionComTipo	SolicitudInformacionComentarioTipo

Uso: Es el producto Solicitudes de Información solicitadas por los contactos registrados del Sistema.



## Subtema

Subtema	Subtema
SubtemaId	Numeric(10.0)
SubtemaOrden	Numeric(4.0)
SubtemaNumero	Character(10)
SubtemaDescripcion	Character(100)
SubtemaFicto	Boolean
SubtemaBorrado	Boolean
Item	Item
SubtemaItemId	Numeric(4.0)
SubtemaItemOrden	Numeric(4.0)
SubtemaItemNumero	Character(10)
SubtemaItemDescripcion	VarChar(100)
SubtemaItemBorrado	Boolean

Uso: Subtemas de la estructura de Perfil de Mercado del sistema.

## SubtipoContacto

SubtipoContacto	SubtipoContacto
SubTipoContactoId	IdLargo
SubTipoContactoDescripcion	VarChar(80)
SubtipoContactoDescripcion	VarChar(80)
SubtipoContactoDescripcionPortugues	VarChar(80)
SubTipoContactoTipo	TipoContacto

Uso: Subtipos de Contactos posibles.

## Tema

Tema	Tema
TemaId	Numeric(4.0)
TemaOrden	Numeric(4.0)
TemaNumero	Character(10)
TemaDescripcion	Character(100)
TemaBorrado	Boolean
Subtemas	Subtemas
SubtemaId	Numeric(10.0)
SubtemaNumero	Character(10)
SubtemaDescripcion	Character(100)
SubtemaBorrado	Boolean

Uso: Temas/Subtemas de la estructura de Perfil de Mercado.

## TipoDeCanal

TipoDeCanal	TipoDeCanal
TipoDeCanalId	IdLargo
TipoDeCanalOrden	Numeric(4.0)
TipoDeCanalDescripcion	DescripcionCorta

Uso: Tipos de Canales de Distribución del Sistema (ej. Distribuidor, Mayorista etc)

## TipoDocumento

TipoDocumento	TipoDocumento
TipoDocumentoId	IdLargo
TipoDocumentoDescripcion	VarChar(80)
■ TipoDocumentoTipoContacto	TipoContacto

Uso: Tipos de Documento de los Contactos del Sistema (CI, RUT, DNI, Etc).

## TipoInformacion

TipoInformacion	TipoInformacion
TipoInformacionId	IdLargo
TipoInformacionDescripcion	VarChar(2K)
■ TipoInformacionDescripcion	VarChar(2K)
■ TipoInformacionDescripcionPortugues	VarChar(2K)

Uso: Tipo de información solicitada en una Solicitud de Información.

## Validación

Validacion	Validacion
ValidacionId	IdLargo
ValidacionUsuarioCodigo	VarChar(200)
■ ValidacionUsuarioNombre	VarChar(200)
■ ValidacionFecha	DateTime
■ ValidacionProductoId	IdLargo
■ PaisId	Numeric(10.0)
■ ValidacionProductoTipo	GestorProducto


Uso: Especifica información de validación de un determinado producto.

## 3.2. Transacciones Externas

### Ciudades

Ciudades	Ciudades
CiuCod	Numeric(4.0)
CiuNom	Character(30)
■ PaiCod	Character(3)

## Misiones




Misiones
Numeric(4.0)
Character(100)
Character(50)
Character(15)
Character(40)
Numeric(4.0)
Character(40)
Character(3)
Numeric(4.0)
Numeric(4.0)

## SSParameters



SSParameters
VarChar(50)
VarChar(250)

## TipoMision



TipoMision
Numeric(4.0)
Character(40)

### 3.3. Objetos de Mantenimiento

AltaConcurrencias

Tipo: WebPanel

Descripción: Se encarga de manejar las concurrencias entre países para el trabajo de las Misiones

AltaLinks

Tipo: WebPanel

Descripción: Se encarga del alta, baja y modificaciones de los Links de Interés

CrearServicio

Tipo: WebPanel

Descripción: Se encarga del alta, baja y modificaciones de los servicios utilizados por el sistema.

MantenimientoEstructuraPerfil

Tipo: WebPanel

Descripción: Se encarga del alta, baja y modificaciones de los Temas y Subtemas para definir la estructura de Perfil de Mercado.

WWTipoInformacion

Tipo: WebPanel

Descripción: Work With Pattern aplicado a la transacción TipoInformacion.

WWSubtipoContacto

Tipo: WebPanel

Descripción: Work With Pattern aplicado a la transacción SubtipoContacto.

WWTipoDocumento

Tipo: WebPanel

Descripción: Work With Pattern aplicado a la transacción TipoDocumento.

WWTipoDeCanal

Tipo: WebPanel

Descripción: Work With Pattern aplicado a la transacción WWTipoDeCanal.

WWLicitacion

Tipo: WebPanel

Descripción: Work With Pattern aplicado a la transacción Licitacion.

HTMLEsqueleto

Tipo: Transacción

Descripción: Se encarga de manejar los html para las impresiones, mail o PDF.

### 3.4. Procedimientos

#### **ActualizoEnvio:**

Parámetros: MailContacto,Mensaje

Descripción: Dado el mail de un contacto se actualiza en la tabla el estado de envío según el parámetro "Mensaje".

#### **CrearLog:**

Parámetros: Accion, ProductoTipo, Productold

Descripción: Registrar todos los eventos del sistema.

#### **EnviarMail:**

Parámetros: Destinatario, tema, cuerpo\_mensaje

Descripción: Envía mail al destinatario con el tema y cuerpo de mensaje.

#### **EnviarMailsAutomaticos:**

Parámetros: No tiene

Descripción: Proceso main que recorre la tabla ManejoMails y, agrupando por usuario, le envía el mail con las notificaciones del día (para correr en forma automática).

#### **GenerarIdSistema:**

Parámetros: Id

Descripción: Crea el id para el producto que lo solicita.

#### **ObtenerDescripcionNmc:**

Parámetros: ncm , ncmdescripcion

Descripción: Devuelve la descripción para el ncm que la solicita (bien o servicio).

#### **ObtenerHtmlMail:**

Parámetros: cuerpo,htmlmail

Descripción: Prepara el html para el mail en base al cuerpo.

#### **ObtenerInfoUsuarioLogeado:**

Parámetros: usuario

Descripción: Devuelve el usuario logeado del MRREE.

#### **ObtenernombreUsuarioLdap:**

Parámetros: nombreusuario

Descripción: Devuelve el nombre del usuario logeado del mrree.

#### **ObtenerPaisContactodesdeMail:**

Parámetros: mail,pais

Descripción: Devuelve el país a partir del mail del contacto.

#### **ObtenerParametro:**

Parámetros: parámetro,valor

Descripción: Devuelve el valor a partir del parámetro.

**ObtenerTituloProducto:**

Parámetros: id,link\_del\_producto

Descripción: Devuelve a partir del Id, el link del producto.

**PasarANoticia:**

Parámetros: Id, TipoProducto, Titulo, Descripcion, ImagenId

Descripción: Pasa a Noticia el producto indicado en el parámetro "Id".

**PasarAPDF:**

Parámetros: TextoHTML, NombreArchivo

Descripción: Genera un PDF a partir del textoHTML con el nombre especificado.

**TieneConcurrencia:**

Parámetros: Pais 1, Pais 2, Ok

Descripción: Retorna Ok = true si el país 1 tiene concurrencia con el país 2.

**TieneNCM:**

Parámetros: Usuario, Id, ProductoTipo, Ok

Descripción: Retorna Ok = true si el usuario tiene alguno de los NCM indicados en el producto indicado por el Id.

**ValidaMail:**

Parámetros: Mail, Ok

Descripción: Retorna Ok = true si el mail tiene un formato adecuado.

**BorrarFAQ:**

Parámetros: Id

Descripción: Borra la FAQ con el Id indicado.

**CopiarNotaTematica:**

Parámetros: Id, IdCopia

Descripción: Carga en la sesión la Nota Temática con IdProducto = Id, con el IdProducto especificado por IdCopia

**ModificarNotaTematica:**

Parámetros: Id

Descripción: Carga en sesión la Nota Temática con el id indicado y luego llama al WebPanel 'crearNotaTematica'. En caso que el usuario no tenga permiso para modificar dicha Nota Temática, llama a 'verNotaTematica'.

**ObtenerHTMLNotaTematica:**

Parámetros: Id, HTML

Descripción: retorna un documento html con información de la Nota Temática con el Id indicado.

**EliminarNotaTematica:**

Parámetro: Id

Descripción: Elimina la Nota Temática en caso de que el usuario tenga permisos; en caso contrario, llama al WebPanel "NotAuthorized".

**CopiarPerfilDeMercado:**

Parámetros: Id, IdCopia

Descripción: Carga en la sesión el Perfil de Mercado con IdProducto = Id, con el IdProducto especificado por IdCopia.

**EliminarPerfilDeMercado:**

Parámetros: Id

Descripción: Elimina el Perfil de Mercado en caso de que el usuario tenga permisos; en caso contrario, llama al WebPanel "NotAuthorized".

**ModificarPerfilDeMercado:**

Parámetros: Id

Descripción: Carga en sesión el Perfil de Mercado con el id indicado y luego llama al WebPanel 'crearPerfilDeMercado'. En caso que el usuario no tenga permiso para modificar dicho Perfil de Mercado, llama a 'verPerfilDeMercado'.

**ObtenerHTMLPerfilMercado:**

Parámetros: Id, HTML

Descripción: Retorna un documento html con información del Perfil de Mercado con el Id indicado.

**RssFeed:**

Parámetros: RSS\_XML

Descripción: Retorna un XML cumpliendo el formato RSS de las principales noticias publicadas en el Portal.

**ANoticialInformacionComercial:**

Parámetros: Id, FormaPublicacion, Ubicación

Descripción: Crea una noticia a partir de la información comercial (Alerta o Tendencia) especificada como parámetro; ésta quedará publicada como se indique en el parámetro "FormaPublicacion" y en la posición "Ubicación".

**EliminarInformacionComercial:**

Parámetros: Id

Descripción: Elimina la Información Comercial (Noticia, Alerta o Tendencia) en caso de que el usuario tenga permisos. En caso contrario, llama al WebPanel "NotAuthorized".

**ModificarInformacionComercialValidada:**

Parámetros: Id

Descripción: Carga en sesión la Información Comercial (Noticia, Alerta o Tendencia) con el id indicado y luego llama al WebPanel 'modificarInformacionComercial', en caso que el usuario no tenga permiso para modificar dicho Perfil de Mercado, llama a 'verInformacionComercial'.

**ObtenerHTMLInformacionComercial:**

Parámetros: Id, HTML

Descripción: Retorna un documento html con información de Información Comercial con el Id indicado.



### **CargarCanalDistribucionEnSession:**

Parámetros: Id

Descripción: Carga en la sesión el Canal de Distribución con IdProducto = Id

### **CopiarCanalDistribucion:**

Parámetros: Id, IdCopia

Descripción: Crea en la base de datos un Canal nuevo a partir del Canal de Distribución con el Id especificado por Id, con el Identificador = IdCopia

### **EliminarCanalDistribucion:**

Parámetros: Id

Descripción: Elimina el Canal de Distribución en caso de que el usuario tenga permisos. En caso contrario, llama al WebPanel "NotAuthorized".

### **ImprimirCanalDistribucion:**

Parámetros: Id, Salida

Descripción: Genera un documento del Canal de Distribución indicado como parámetro; éste puede impreso por impresora o por Pdf; esto es especificado en la variable "Salida".

### **ConsultarContactoGXPortal:**

Parámetros: UserLogin, Existe

Descripción: Retorna Existe = true si el Usuario con UserLogin especificado existe en el portal

### **ContactoTieneNCM:**

Parámetros: ContactId, NCM, Ok

Descripción: Retorna Ok = true si el contacto con Id = ContactId está asociado con el NCM indicado como parámetro.

### **CrearContactoGXPortal:**

Parámetros: UserLogin, UserFirstName, UserLastName, UserEmail, UserPwd, UserPwdConf, msg

Descripción: Da de alta un usuario en el Portal y retorna el mensaje correspondiente en el parámetro msg.

### **EliminarContacto:**

Parámetros: Id

Descripción: Elimina el Contacto en caso de que el usuario tenga permisos. En caso contrario, llama al WebPanel "NotAuthorized".

### **ImprimirContacto:**

Parámetros: Id, Salida

Descripción: Genera un documento del Contacto indicado como parámetro; éste puede ser impreso por impresora o por Pdf; esto es especificado en la variable "Salida".



**ModificarContacto:**

Parámetro: Id

Descripción: Carga en sesión el Contacto con el id indicado y luego llama al WebPanel 'crearContacto'. En caso que el usuario no tenga permiso para modificar el Contacto, se llama a 'verContacto'.

**ObtenerIdDesdeMail:**

Parámetro: Mail, Id

Descripción: Retorna el Id del Contacto que tenga EmailPrincipal = Mail.

**ObtenerMailContacto:**

Parámetros: Mail

Descripción: Retorna el Mail del usuario Logeado.

**IsAuthorized:**

Parámetros: ProgramName, Autorizado

Descripción: Consulta el procedimiento de seguridad del Portal y, en base al programa que ejecuta este procedimiento y la información en la sesión del usuario logueado, determina si éste tiene procedimientos para realizar dicha acción y lo indica por el parámetro Autorizado.

**ObtenerMision:**

Parámetros: MisionNombre, PaisId, MisionCod

Descripción: Toma la información del usuario logueado y efectúa una consulta a el LDAP. Luego consulta a la base de datos y obtiene los datos de la Misión y el País; la información es retornada por parámetros.

### 3.5. Reportes

**ImprimirEstadisticas:**

Parámetros: FechaDesde, FechaHasta, agrupacion, pais, operacion, output

Descripción: Se obtiene un reporte de estadísticas por Impresora o PDF dependiendo del campo output, de todas las operaciones efectuadas en los productos del sistema restringido al grupo de parámetros indicado.

**ImprimirCanalDistribucion:**

Parámetros: IdCanalDeDistribucion, output

Descripción: Se obtiene un reporte del Canal de Distribución por Impresora o Pdf dependiendo del campo output.

**ImprimirContacto:**

Parámetros: IdContacto, output

Descripción: Se obtiene un reporte del Contacto por Impresora o PDF dependiendo del campo output.

### 3.6. Web panels

#### **LlamadorGlobal:**

Parámetros: GXSecurityKey

Descripción: Se encarga de llamar a los gestores de los productos del sistema. El fin de este Web panel es inicializar los datos de la seguridad en la sesión, de forma que en los posteriores llamados a funcionalidades no sea necesario ejecutar este proceso, dado que consultar la seguridad al Portal es costoso.

Invoca:

- WWNotaTematica
- WWPerfilMercado
- WWInformacionComercial
- WWCanalDistribucion
- WWContacto
- WWSolicitudInformacion
- GestorActividadesDIPCI
- GestorActividadesMision
- GestorExtranet
- NotAuthorized
- CrearServicio
- MisDatos
- MantenimientoEstructuraPerfil
- AltaLinks
- AltaConcurrencias
- WWLicitacion
- CambiarContrasena
- GestorExtranet
- WWSubtipoContacto

#### **WWNotaTematica:**

Descripción: Pantalla en donde se puede realizar Alta, Baja, Modificación, Copia de Notas Temáticas así como también Listar las mismas (sean publicadas o en el historial).

Invoca:

- CrearNotaTematica
- ModificarNotaTematica (procedimiento)
- CopiarNotaTematica (procedimiento)
- EliminarNotaTematica (procedimiento)
- VerNotaTematicaHTML

### **CrearNotaTematica:**

Parámetros: NotaTematicald

Descripción: Es la pantalla encargada de dar de alta o modificar Notas Temáticas.

Invoca:

- CrearNotaTematicaSubtemaDesdeTema

### **CrearNotaTematicaSubtemaDesdeTema:**

Parámetros: Subtemald, NotaTematicald

Descripción: Se encarga de crear un subtema para la Nota Temática que se esta creando/modificando.

### **VerNotaTematicaHTML:**

Parámetros: NotaTematicald

Descripción: Se visualiza la Nota Temática indicada, permitiendo imprimir y pasar a Pdf. En caso de estar vencida, los usuarios con ROL DIPCI pueden renovar la misma.

Invoca:

- ImprimirNotaTematica
- VerNotaTematicaSubtema

### **ImprimirNotaTematica:**

Parámetros: NotaTematicald

Descripción: Se visualiza un HTML con información de la Nota Temática indicada y se le permite al usuario imprimir la misma.

### **VerNotaTematicaSubtema:**

Parámetros: NotaTematicald, Subtemald

Descripción: Se visualiza el Subtema con Id = Subtemald de la Nota Temática con Id = NotaTematicald

### **WWPerfilMercado:**

Descripción: Pantalla en donde se puede realizar Alta, Baja, Modificación, Copia de Perfil de Mercado así como también Listar los mismos (sean publicados o en el historial).

Invoca:

- CrearPerfilMercado
- ModificarPerfilMercado (procedimiento)
- EliminarPerfilMercado (procedimiento)
- VerPerfilMercado
- CopiarPerfilMercado (procedimiento)

### **CrearPerfilMercado:**

Parámetros: PerfilMercadold

Descripción: Se encarga de crear o modificar Perfiles de Mercado.

Invoca:

- CrearNotaTematicaSubtemaDesdePerfil

### **CrearNotaTematicaSubtemaDesdePerfil:**

Parámetros: Temald, Subtemald, PerfilMercadold, NotaTematicald

Descripción: Crea un Subtema en una Nota Temática en construcción en el Perfil de Mercado.

### **VerPerfilMercado:**

Parámetros: PerfilMercadold

Descripción: Se visualiza el Perfil de Mercado indicado, pudiendo también imprimir o pasar a Pdf el mismo. Si éste se encuentra vencido el usuario con ROL DIPCI puede renovarlo.

Invoca:

- ImprimirPerfilMercado

### **ImprimirPerfilMercado:**

Parámetros: PerfilMercadold

Descripción: Muestra una vista preliminar de la impresión a realizar; al presionar el botón imprimir se imprime el Perfil de Mercado indicado

### **WWInformacionComercial:**

Parámetros: TipoInformacionComercial

Descripción: Pantalla en donde se puede realizar Alta, Baja y Modificación de Alertas, Noticias y Tendencias así como también Obtener listados (sean publicados o en el historial).

Invoca:

- ModificarInformacionComercial
- CrearInformacionComercial
- EliminarInformacionComercial (procedimiento)
- VerInformacionComercial

### **ModificarInformacionComercial:**

Parámetros: InformacionComercialld

Descripción: Permite modificar la Alerta, Noticia o Tendencia indicada por el parámetro.

### **CrearInformacionComercial:**

Parámetros: InformacionComercialId, InformacionComercialTipo

Descripción: Permite dar de alta una Noticia, Alerta o Tendencia dependiendo de que se le indique por parámetro, el Id de la Información Comercial resultante es el indicado en por InformacionComercialId

### **VerInformacionComercial:**

Parámetros: InformacionComercialId

Descripción: Permite visualizar la Noticia, Alerta o Tendencia indicada por el parámetro.

Invoca:

- ImprimirInformacionComercial

### **ImprimirInformacionComercial:**

Parámetros: InformacionComercialId, Salida

Descripción: Se visualiza un HTML con información de la Alerta, Noticia o Tendencia indicada y se le permite al usuario imprimir la misma.

### **WWCanalDistribucion:**

Descripción: Pantalla en donde se puede realizar Alta, Baja, Modificación, Copia de Canal de Distribución así como también Listar los mismos (sean publicados o en el historial).

Invoca:

- CrearCanalDistribucion
- EliminarCanalDistribucion (Procedimiento)
- CopiarCanalDistribucion (procedimiento)
- VerCanalDistribucion

### **CrearCanalDistribucion:**

Parámetros: CanalDistribucionId

Descripción: Se encarga de crear un Canal de Distribución con el id indicado como parámetro.

Invoca:

- SeleccionarContactosCanalDistribucion

### **SeleccionarContactosCanalDistribucion:**

Parámetros: CanalDistribucionId, TipoDeCanalId, paisId

Descripción: Permite al usuario seleccionar contactos para el Item de la cadena indicado. Por defecto, lista los usuarios del País indicado como parámetro; una vez que el usuario confirma se asignan a la sesión del Canal de Distribución con el Id indicado.

**VerCanalDistribucion:**

Parámetros: CanalDistribucionId

Descripción: Permite ver el Canal de Distribución con Id = CanalDistribucionId.

**WWContacto:**

Descripción: Pantalla en donde se puede realizar Alta, Baja y Modificación de Contactos así como también obtener listados.

Invoca:

- CrearContacto
- EliminarContacto (procedimiento)
- ModificarContacto (procedimiento)
- VerContacto

**CrearContacto:**

Descripción: Creación de contactos del sistema para usuarios de DIPCI y Misión.

**VerContacto:**

Parámetros: ContactId

Descripción: Permite ver los datos del contacto con Id = ContactId

**WWSolicitudInformacion:**

Descripción: ABML Solicitudes de Información

Invoca:

- CrearSolicitudInformacion
- EliminarSolicitudInformacion (procedimiento)
- VerSolicitudInformacion

**CrearSolicitudInformacion:**

Parámetros: SolicitudInformacionId

Descripción: Es el encargado de crear una Solicitud de Información con el Id indicado como parámetro

**VerSolicitudInformacion:**

Parámetros: SolicitudInformacionId

Descripción: Muestra la Solicitud de Información indicada como parámetro.

### **GestorActividadesDIPCI:**

Descripción: Se manejan todos los productos del sistema. Su función principal es la validación de productos pendientes de validación. Desde él, se pueden llamar individualmente a los demás gestores.

Invoca:

- WWNotaTematica
- WWPerfilMercado
- WWInformacionComercial
- WWCanalDistribucion
- WWContacto
- WWSolicitudInformacion
- VerNotaTematicaHTML
- VerPerfilMercado
- VerInformacionComercial
- VerCanalDistribucion
- VerContacto
- ValidarNotaTematica
- ValidarPerfilMercado
- ValidarInformacionComercial
- ValidarCanalDistribucion
- ValidarContacto
- ResponderSolicitudDeInformacion

### **ValidarNotaTematica:**

Parámetro: NotaTematicald

Descripción: Permite validar, distribuir (manual o automática), pasar a Noticia y publicar la Nota Temática con el Id indicado.

Invoca:

- SeleccionarContacto

### **SeleccionarContacto:**

Descripción: Permite seleccionar un grupo de contactos de todos los contactos en el sistema (incluidos los usuarios MRREE).

### **ValidarPerfilMercado:**

Parámetro: PerfilMercadold

Descripción: Permite validar, distribuir (manual o automática), pasar a Noticia y publicar el Perfil de Mercado el Id indicado.

Invoca:

- SeleccionarContacto

### **ValidarInformacionComercial:**

Parámetro: InformacionComercialId

Descripción: Permite validar, distribuir (manual o automática), pasar a Noticia y publicar la Información Comercial con el Id indicado.

Invoca:

- SeleccionarContacto

### **ValidarCanalDistribucion:**

Parámetro: CanalDistribucionId

Descripción: Permite validar, distribuir (manual o automática), pasar a Noticia y publicar el Canal de Distribución con el Id indicado.

Invoca:

- SeleccionarContacto

### **ValidarContacto:**

Parámetro: NotaTematicalId

Descripción: Permite validar el Contacto con el Id indicado; una vez validado, éste se da de alta también en el Portal.

Invoca:

- SeleccionarContacto

### **ResponderSolicitudDeInformacion:**

Parámetros: SolicitudInformacionId

Descripción: Muestra la Solicitud de Información y permite al usuario responder la misma.

### **GestorActividadesMision:**

Descripción: Se ven todos los productos relacionados con la Misión, al igual que el Gestor de Actividades DIPCI. Éste muestra todo el trabajo pendiente de la Misión (productos en proceso o devueltos).

Invoca:

- WWNotaTematica
- WWPerfilMercado
- WWInformacionComercial
- WWCanalDistribucion
- WWContacto
- WWSolicitudInformacion
- VerNotaTematicaHTML
- VerPerfilMercado
- VerInformacionComercial



- VerCanalDistribucion
- VerContacto
- CrearNotaTematica
- CrearPerfilMercado
- ModificarInformacionComercial
- CrearCanalDistribucion
- CrearContacto
- ResponderSolicitudDeInformacion

#### **GestorExtranet:**

Descripción: Contiene Shortcuts a los distintos productos que puede visualizar un contacto básico del Portal: Empresas, Instituciones, Personas, Ministerio (sin ser DIPCI o Misión).

Invoca:

- WWNotaTematica
- WWPerfilMercado
- WWInformacionComercial
- WWCanalDistribucion
- WWContacto
- WWSolicitudInformacion

#### **CambiarContrasena:**

Descripción: Permite al usuario cambiar su contraseña.

#### **InicializarRegistroContacto:**

Descripción: Vacía la sesión y llama al WP RegistroContactoInternet

Invoca:

- RegistroContactoInternet

#### **RegistroContactoInternet:**

Descripción: Permite a un usuario no registrado crearse su usuario en el Portal

Invoca:

- RegistroContactoExitoso

#### **RegistroContactoExitoso:**

Descripción: Indica al usuario que su registro de usuario fue exitoso.

#### **RecuperarContrasena:**

Descripción: Permite al usuario recuperar su contraseña.

### **MisDatos:**

Descripción: Valida la seguridad y llama al WP ModificarContactoExtranet

Invoca:

- ModificarContactoExtranet

### **ModificarContactoExtranet:**

Parámetros: Contactold

Descripción: Permite al usuario Extranet modificar sus datos.

### **NotAuthorized:**

Descripción: Muestra con un mensaje, que el usuario no está autorizado a realizar esa acción

## **3.7. Master Page**

No Tiene.

## **3.8. Web Components**

### **Nombre: WCMantenimientoServicio03**

Descripción: Web Component encargado de gestionar alta, baja y listado de los servicios del nivel 03

Invoca: ---

### **Nombre: WCMantenimientoServicio05**

Descripción: Web Component encargado de gestionar alta, baja y listado de los servicios del nivel 05

Invoca: ---

### **Nombre: WCMantenimientoServicio07**

Descripción: Web Component encargado de gestionar alta, baja y listado de los servicios del nivel 07

Invoca: ---No Tiene.

## **3.9. Subtipos**

### **PaísesConcurrencia:**

Descripción: Como las misiones tienen concurrencia sobre determinados países, se creó un subgrupo para indicar qué País concurre con países de la misma tabla

Clave: PaisIdConcurrencia

Campos: PaisIdConcurrencia, PaisNombreConcurrencia

## **3.10. Temas**

El tema utilizado es GenexusX

## **4. APLICACIONES EXTERNAS**

### **4.1 Cargar tabla con información de LDAP**

Proceso diario que actualiza name (nombre de usuario) y mail de los usuarios almacenados en el active directory en la tabla LDAPUsuario.

Este proceso fue diseñado en el lenguaje java con el propósito de optimizar los listados de usuarios tipo 3 (Ministerio).

Su idea básica es, mediante un LDAPConector, obtener la información de usuarios y cargarla en la tabla LDAPUsuario mediante un JDBC.

El proceso final es un .jar llamado LDAPConector.jar

### **4.2 Envío diario de mails**

Proceso diario que envía mails a los usuarios que fueron indicados en el sistema para ser notificados. Es el proceso descrito en procedimientos EnviarMailsAutomaticos.

Este proceso fue diseñado en Genexus XEv1 como un proceso que se ejecuta desde "command line"; de esta manera, su invocación es la llamada al .class correspondiente a este proceso desde la consola.

Su objetivo es obtener los E-Mail y el Id del producto que se quiere notificar de la tabla ManejoMail y mediante una conexión SMTP enviar el mail correspondiente

## 5. CONFIGURACION DE GXPORTAL


### 5.1 Roles

- DIPCI\_ADMIN
- DIPCI Admin (Se utilizó porque hay usuarios del sistema anterior que ya tienen este rol y no se le definió el rol DIPCI\_ADMIN)
- DIPCI\_EXTRANET
- MISION\_ADMIN
- MISION\_BASICO
- Registrado
- Registrado Nivel 3

### 5.2 Menús


#### 5.2.1 DIPCI Nuevo Extranet

Menú vertical, lateral izquierdo para los usuarios con rol DIPCI\_EXTRANET o Registrado



#### 5.2.2 DIPCI Nuevo Intranet Posición Horizontal Superior

Menú horizontal superior, visto por todos los usuarios del sistema (las opciones internas pueden ser o no visibles dependiendo del rol)




### 5.2.3 DIPCI Nuevo Intranet Mantenimientos

Menú vertical, lateral izquierdo de mantenimientos para los usuarios con rol DIPCI\_ADMIN o DIPCI Admin.



### 5.2.4 DIPCI Nuevo Intranet Misiones

Menú vertical, lateral izquierdo para usuarios con rol DIPCI\_BASICO, MISION\_ADMIN, MISION\_BASICO



### 5.2.5 DIPCI Nuevo Intranet Productos

Menú vertical, lateral izquierdo para los usuarios con rol DIPCI\_ADMIN y DIPCI Admin




### 5.2.6 DIPCI Nuevo Ministerio

Menú vertical, lateral izquierdo para usuarios con rol Registrado Nivel 3 (como único rol).




### 5.2.7 DIPCI Nuevo Público

Menú vertical, lateral izquierdo para usuarios no registrados.



## 5.2.8 DIPCI Nuevo Registro Público

Menú vertical, lateral izquierdo para que los usuarios no registrados puedan efectuar su registro u obtener su contraseña



## 5.3 Mapa del Sitio

### 5.3.1 DIPCI Nuevo Administración

Plantilla:






































PRODUCTOS	Quienes Somos	Noticias	Intranet
> Gestor			
> Notas Temáticas			
> Perfiles de Mercado			
> Noticias			
> Alertas			
> Tendencias			
> Canales de Distribución			
> Directorio de Contactos			
> Solicitud Información			
> Preguntas Frecuentes			
> Manuales			
MANTENIMIENTOS			
> Servicios			
> Estructura de Perfil			
> Misiones			
> Tipo Información			
> Subtipo de Contacto			
> Tipos de Documento			
> Estructura Canal			
> Links de Interes			
> Estadísticas			
> Licitaciones			

### Menús:

Productos (DIPCI Nuevo intranet productos)

Mantenimientos (DIPCI Nuevo intranet Mantenimientos)

### Páginas:

		DIPCI CanalDistribucion
		DIPCI contactos
		DIPCI Est de Canal
		DIPCI Estadisticas Misiones
		DIPCI FAQs
		DIPCI links
		DIPCI Mantenimiento Perfil
		DIPCI Misiones Concurrencia
		DIPCI NotasTematicas
		DIPCI noticias
		DIPCI Nuevo Adm Manuales
		DIPCI Nuevo Alertas
		DIPCI Nuevo Ferias
		DIPCI Nuevo Gestor
		DIPCI Nuevo Licitaciones
		DIPCI Nuevo Quienes Somos
		DIPCI Perfiles Mercado
		DIPCI Plantilla
		DIPCI Servicios
		DIPCI Solicitud Informacion



### 5.3.2 DIPCI Nuevo Misiones



























#### Plantilla:

PRODUCTOS	Quienes Somos	Noticias	Intranet
> Gestor			
> Notas Temáticas			
> Perfiles de Mercado			
> Noticias			
> Alertas			
> Tendencias			
> Canales de Distribución			
> Solicitudes de Información			
> Directorio de Contactos			
> Manuales			
> Licitaciones			

#### Menúes:

Productos (DIPCI Nuevo Intranet Misiones)

#### Páginas:

		DIPCI Mis. Alertas
		DIPCI Mis. Canal Distribucion
		DIPCI Mis. Contactos
		DIPCI Mis. Gestor
		DIPCI Mis. Notas Tem
		DIPCI Mis. Noticias
		DIPCI Mis. Perfiles de Mercado
		DIPCI Mis. Plantilla
		DIPCI Mis. Solicitud Info
		DIPCI Mis. Tendencias
		DIPCI Mision Licitaciones
		DIPCI Nuevo Mision Plantilla
		DIPCI Nuevo Misiones Manuales

### 5.3.3 DIPCI Nuevo Extranet



























#### Plantilla:



#### Menúes:

ACCESO RAPIDO (DIPCI Nuevo Extranet)

#### Páginas:

Estado	Tipo	Descripción
		DIPCI Extranet Cambiar pass
		DIPCI Ext. Plantilla Vieja
		DIPCI Extranet Alertas
		DIPCI Extranet Canales
		DIPCI Extranet Contactos
		DIPCI Extranet Inicial
		DIPCI Extranet Mis Datos
		DIPCI Extranet Notas Tematicas
		DIPCI Extranet Noticias
		DIPCI Extranet Perfil Mercado
		DIPCI Extranet Solicitud Informacion
		DIPCI Extranet Tendencias
		DIPCI Nuevo Extranet Plantilla

### 5.3.4 DIPCI Nuevo Público

#### Página:















#### Menús:

CONTACTOS (DIPCI Nuevo Registro Público)

ACCESO RAPIDO (DIPCI Nuevo Público)

#### Páginas:

Estado	Tipo	Descripción
		DIPCI Nuevo Pub Noticias
		DIPCI Nuevo Pub Preguntas Frecuentes
		DIPCI Nuevo Pub Recuperar Contraseña
		DIPCI Nuevo Pub Registro Contactos
		DIPCI Nuevo Pub Solicitud Info
		DIPCI Publico Plantilla

### 5.3.5 DIPCI Ministerio























#### Plantilla:

PNIC INTRANET	Quienes Somos	Noticias	Intranet
> Inicio			
> Notas Temáticas			
> Perfiles de Mercado			
> Noticias			
> Alertas			
> Tendencias			
> Canales de Distribución			
> Contactos			
> Licitaciones			

#### Menúes:

PNIC INTRANET (DIPCI Nuevo Ministerio)

#### Páginas:

		DIPCI Ministerio Alertas
		DIPCI Ministerio Canales
		DIPCI Ministerio Contactos
		DIPCI Ministerio Inicial
		DIPCI Ministerio Notas Tematicas
		DIPCI Ministerio Noticias
		DIPCI Ministerio Perfil Mercado
		DIPCI Ministerio Plantilla
		DIPCI Ministerio Tendencias
		DIPCI Nuevo Licitaciones
		DIPCI Nuevo Ministerio Plant

## 5.4 Aplicación

Nombre: DIPCI Nuevo 2

Ambientes:

Desarrollo

Host	<input type="text" value="192.168.38.40"/>
Puerto	<input type="text" value="8080"/>
Directorio virtual	<input type="text" value="dpc/servlet"/>
Ejecutar sobre protocolo seguro (https)?	<input type="checkbox"/>
Paquete de los programas	<input type="text" value="uy.mrree.gub.uy.aplic.dpc.dpc"/>
Extensión de los programas	<input type="text"/>

Producción:

Host	<input type="text" value="www.mrree.gub.uy"/>
Puerto	<input type="text" value="8443"/>
Directorio virtual	<input type="text" value="dipci/servlet"/>
Ejecutar sobre protocolo seguro (https)?	<input checked="" type="checkbox"/>
Paquete de los programas	<input type="text" value="uy.mrree.gub.uy.aplic.dpc.dpc"/>
Extensión de los programas	<input type="text"/>

## 5.5 Actividades

Descripción	Nombre de programa
cambiar contraseña	llamadorglobal
Concurrencia Misiones	llamadorglobal
Enlaces DIPCI	llamadorglobal
Gesot Actividades DIPCI	llamadorglobal
Gestor Actividades DIPCI	llamadorglobal
Gestor Actividades Mision	llamadorglobal
Gestor Extranet (Botones)	llamadorglobal
Listar FAQ's	listarfaq
Mantenimiento Estructura de Perfil	llamadorglobal
Mis Datos	llamadorglobal
Recuperar Contraseña	recuperarcontrasena
registro usuario internet	inicializarregistrocontacto
Servicios DIPCI	llamadorglobal
Solicitud Informacion sin Registro	usuarioregistradosolicitud
ver estadísticas	llamadorglobal
Ver manuales	llamadorglobal
Ver Noticias	vernoticias
WW Alertas	llamadorglobal
WW Canales de Distribucion	llamadorglobal
WW Contactos	llamadorglobal
WW FAQ's	llamadorglobal
WW Licitaciones	llamadorglobal
WW Nota Tematica	llamadorglobal
WW Noticias	llamadorglobal
WW Perfil de Mercado	llamadorglobal
WW Solicitud de Informacion	llamadorglobal
WW Subtipo de Contacto	llamadorglobal
WW Tendencias	llamadorglobal
WW Tipo de Canal	llamadorglobal
WW Tipo de Documento	llamadorglobal
WW Tipo Informacion	llamadorglobal

## 5.6 Permisos

Se asignaron acceso a todas las actividades para todos los roles que tienen participación en la aplicación (incluyendo también el rol “desconocido”), dado que cada actividad corre internamente el proceso de seguridad para manejar accesos al sistema.

## 6. USUARIOS DEL SISTEMA

- Usuario Administrador (Rol GxPortal: DIPCI Admin o DIPCI\_ADMIN)
- Usuario DIPCI (Rol GxPortal: DIPCI\_BASICO)
- Usuario Administrador Misión (Rol GxPortal: MISION\_ADMIN)
- Usuario Misión Básico (Rol GxPortal: MISION\_BASICO)
- Usuario Extranet (Rol GxPortal: Registrado)
- Usuario MRREE (Rol GxPortal: Registrado Nivel 3)
- Usuario Público (Sin rol definido)

### 6.1 Alta de Usuarios

#### 6.1.1 Usuarios Internos del MRREE

Para dar de alta Usuarios del tipo 3 (DIPCI y MISION) se debe dar de alta primero en el active directory siendo obligatorio indicar los campos de correo y de la oficina (en el que se debe señalar el cable de la misión correspondiente). En caso de ya existir el usuario que se desea incorporar al sistema, se debe verificar que estos campos son efectivamente los correctos.

Posterior a este procedimiento, se debe agregar al grupo al cual corresponda, por ejemplo: en caso de ser un usuario de Misión Básico, éste debe ser incluido dentro del grupo organizacional de AD “MISION\_BASICO”. Para efectuar completamente la transacción, el usuario debe loguearse por primera vez y de esta manera los roles se impactan también en el Portal.

#### 6.1.2 Otros Usuarios del Sistema

Se dan de alta mediante el propio sistema, ya sea por el registro de contacto público o el interno. Estos usuarios pasan por la validación de DIPCI.

DIPCI, mediante algún mecanismo (teléfono, mail, etc) valida que el usuario es efectivamente quien dice ser y una vez finalizado este proceso, puede validar este contacto en el Portal desde su gestor. Presionando en el usuario y en el botón confirmar, valida el contacto en el check box.

## 7. SALIDA EN PRODUCCION


- Ubicación de Archivos en disco compartido

El directorio donde se encuentran los archivos esta en disco compartido de Urusys directorio Transferencia:



- KB Genexus directorio :DIPCI\_FINAL
  - War de la Aplicación: DIPCI\_FINAL javaEnviroment.war
  - Aplicación LDAPConnector directorio:LDAPConnector
- Creación del War

Para la creación del WAR utilizamos la herramienta que proporciona genexus (Tools→Java Generator→Deployment Wizard).

Elegimos los mains: aenviarmailsautomaticos, arssfeed y llamadorglobal







Agregamos los directorios PublicTempStorage y PrivateTempStorage y los jar del modelo que se encuentran en los directorios:

C:\Models\DIPCI\_FINAL\JavaModel\web\drivers,

C:\Models\DIPCI\_FINAL\JavaModel\web

bcprov-ext-jdk14-145.jar

bcprov-jdk14-145.jar

commons-fileupload-1.2.1.jar

commons-io-1.4.jar

ExternalObjects.jar

gxclassR.jar

GXplorerServicesCommon.jar

GXplorerServicesRuntime.jar

GxUtils.jar

iText.jar

iTextAsian.jar

JsonJava.jar

jt400.jar

jtds-1.2.jar

lucene-core-2.2.0.jar

lucene-highlighter-2.2.0.jar

lucene-spellchecker-2.2.0.jar

ojdbc14.jar

pd4ml.jar

pdftools-itextsharp.jar poi.jar


ss\_css2.jar

tm-extractors-0.4.jar

upload.jar

poi.jar

Por último si se desea se puede agregar el jar  
C:\LDAPConnector\dist\LDAPConnector.jar y el archivo  
C:\LDAPConnector\dist\config.txt correspondientes a la tarea automática de actualizar  
en la tabla Sqlserver el directorio LDAP (LDAPConnector )



- Hacer el deploy del war en el servidor Tomcat
- Resetear aplicación en el servidor Apache-Tomcat
- Copiar a un directorio deseado los procesos automáticos aenviarmailsautomaticos.class , LDAPConector.jar y agendarlos

Para LDAPConector.jar copiar dicho archivo al directorio deseado como raíz para correrlo ejecutar : java -jar LDAPConnector.jar.

Para aenviarmailsautomaticos.class se elige el directorio donde se desea guardar como raíz luego allí se copia: client.cfg gxclassR.jar jt400.jar jt400.jar jt400.jar y se crea la sig. estructura de directorio a partir de allí uy/mrree/gub/uy/aplic/dpc/dpc (correspondiente al package de la aplicación genexus).

En el dpc final se ponen las siguientes clases:

actualizoenvio.class  
actualizoenvio\_\_default.class  
aenviarmailsautomaticos.class  
aenviarmailsautomaticos\_\_default.class  
aenviarmailsautomaticos\_impl.class  
camino\_de\_pagina.class  
camino\_server.class  
enviarmail.class  
enviarmailsautomaticos.class  
obtenerhtmlmail.class  
obtenerhtmlmail\_\_default.class  
obteneriddesdemail.class  
obteneriddesdemail\_\_default.class  
obtenermailcontacto.class  
obtenermailcontacto\_\_default.class  
obtenerpaiscontactodesdemail.class  
obtenerpaiscontactodesdemail\_\_default.class  
obtenerparametro.class  
obtenerparametro\_\_default.class  
obtenertituloproducto.class  
obtenertituloproducto\_\_default.class

para ejecutar desde el directorio elegido como raiz para el envio de mails: java -cp .:gxclassR.jar:jtds-1.2.jar:jt400.jar uy.mrree.gub.uy.aplic.dpc.dpc

Todos los archivos aquí mencionados se encuentran en el war de la aplicación.

- Agendar los procedimientos especificados en SQL Server como un job en el servidor de bases de datos de producción. Los pasos del job son los siguientes procedimientos sql en este orden:
  - BORRO\_TABLA\_ARCHIVO\_TEMPORAL
  - CARGO\_DESDE\_URUXXI
  - CARGO\_TABLA\_EMPRESA\_URUXXI\_A\_CONTACTO

## ANEXOS

### Eventos de Caída de GXPortal

Cuando se instaló la aplicación en testing se dieron caídas del Gxportal donde la causa que se veía era que bloqueaba las tablas de seguridad del Gxportal. El sistema no accede directamente a dichas tablas sino que utiliza los webservices brindados por informática para dicho fin. Dichos webservices eran invocados en cada webpanel de la aplicación se notó que ello podría causar demasiados accesos a las tablas de seguridad y causar dicho bloqueo. La solución a que se llegó es se creó el webpanel LlamadorGlobal que es el que invoca a los webservices de seguridad y llama a los demás webpanels grabando en la session los permisos que obtiene que son leídos por los demás webpanels. El llamador global es invocado solamente al ir a las diferentes opciones del menú reduciendo los llamados al webservices de seguridad. Desde dicho cambio no se produjeron caídas del GXportal por dicho motivo.

### Procedimientos SQL

USE [DIPCI\_Produccion]

GO

/\*\*\*\*\* Object: StoredProcedure [dbo].[BORRO\_TABLA\_ARCHIVO\_TEMPORAL]  
Script Date: 11/12/2013 21:20:58 \*\*\*\*\*/

SET ANSI\_NULLS ON

GO

SET QUOTED\_IDENTIFIER ON

GO

-- =====

- Author: <Author,,Name>
- Create date: <Create Date,,>
- Description: <Description,,>

-- =====

ALTER PROCEDURE [dbo].[BORRO\_TABLA\_ARCHIVO\_TEMPORAL]

AS

BEGIN

SET NOCOUNT ON;

- Insert statements for procedure here

DELETE FROM dbo.ArchivoTemporal WHERE ArchivoTemporalFecha <  
GETDATE()-1

END



USE [DIPCI\_Produccion]

GO

/\*\*\*\*\* Object: StoredProcedure [dbo].[CARGO\_DESDE\_URUXXI] Script Date:  
11/25/2013 16:53:50 \*\*\*\*\*/

SET ANSI\_NULLS ON

GO

SET QUOTED\_IDENTIFIER ON

GO

-- =====

- Author: <Author,,Name>
- Create date: <Create Date,,>
- Description: <Description,,>

-- =====

ALTER PROCEDURE [dbo].[CARGO\_DESDE\_URUXXI]

AS

BEGIN

declare @empresa varchar(100)

set @empresa='[200.40.195.162].SXXIWEB.dbo.EMPRESA'

TRUNCATE TABLE [DIPCI\_Produccion].[dbo].[EMPRESA\_uruxxi]

TRUNCATE TABLE empresa\_producto\_uruxxi

INSERT into [DIPCI\_Produccion].[dbo].[EMPRESA\_uruxxi]

([EmpresaTDoc]  
,[EmpresaDoc]  
,[EmpresaNombre]  
,[EmpresaTipo]  
,[EmpresaDir]  
,[PaisId]  
,[Depnombre]  
,[Empresatel1]  
,[Empresatel2]  
,[Empresamail1]  
,[Empresamail2]  
,[Empresaweb]  
,[Empresaencacom1]  
,[Empresaencacom1tit]  
,[Empresaencacom1cargo]  
,[Empresaencacom1mail]  
,[Empresaencacom2]  
,[Empresaencacom2cargo]  
,[Empresaencacom2tit]  
,[Empresaencacom2mail])

select

[EmpresaTDoc]

,[EmpresaDoc]  
,[EmpresaNombre]  
,[EmpresaTipo]  
,[EmpresaDir]

```

,[PaisId]
,case when [Depnombre] IS null then " else depnombre end
,[Empresatel1]
,[Empresatel2]
,CASE WHEN CHARINDEX('@',[Empresamail1])=0 THEN [Empresamail2] ELSE
[Empresamail1] END
,[Empresamail2]
,[Empresaweb]
,[Empresaencacom1]
,[Empresaencacom1tit]
,[Empresaencacom1cargo]
,[Empresaencacom1mail]
,[Empresaencacom2]
,[Empresaencacom2cargo]
,[Empresaencacom2tit]
,[Empresaencacom2mail]
from [200.40.195.162].SXXIWEB.dbo.EMPRESA as e left join
[200.40.195.162].SXXIWEB.dbo.dep as dep on e.depid=dep.depid
where
EMPRESaTIPO='E' AND (CHARINDEX('@',[Empresamail1])>0 OR
CHARINDEX('@',[Empresamail2])>0) and empresatdoc=4
--- modifiko las modificadas en la original
INSERT INTO [DIPCI_Produccion].[dbo].[Empresa_producto_uruxxi]
([EmpresaTDoc]
,[EmpresaDoc]
,[Ncm])
SELECT DISTINCT
[EmpresaTDoc]
,[EmpresaDoc]
,CASE WHEN LEN(Replace(Rtrim(Replace(Ncm10id, '0', ' ')), ' ', '0'))%2=0 THEN
Replace(Rtrim(Replace(Ncm10id, '0', ' '), ' ', '0')) ELSE
Replace(Rtrim(Replace(Ncm10id, '0', ' '), ' ', '0'))+'0'END AS NCM
FROM [200.40.195.162].SXXIWEB.dbo.[Export]

delete from Empresa_producto_uruxxi where not exists (select ncm from
EMPRESA_uruxxi as e where e.EmpresaDoc=
Empresa_producto_uruxxi.EmpresaDoc and
e.EmpresaTDoc= Empresa_producto_uruxxi.EmpresaTDoc)
END
FROM [200.40.195.162].SXXIWEB.dbo.[Export]
delete from Empresa_producto_uruxxi where not exists (select ncm from
EMPRESA_uruxxi as e where e.EmpresaDoc=
Empresa_producto_uruxxi.EmpresaDoc and
e.EmpresaTDoc= Empresa_producto_uruxxi.EmpresaTDoc) END

```



USE [DIPCI\_Produccion]

GO

/\*\*\*\*\*

Object:

[dbo].[CARGO\_TABLA\_EMPRESA\_URUXXI\_A\_CONTACTO]

11/25/2013 16:56:36 \*\*\*\*\*/

StoredProcedure

Script Date:

SET ANSI\_NULLS ON

GO

SET QUOTED\_IDENTIFIER ON

GO

-- =====

- Author: <Author,,Name>
- Create date: <Create Date,,>
- Description: <Description,,>

-- =====

ALTER PROCEDURE [dbo].[CARGO\_TABLA\_EMPRESA\_URUXXI\_A\_CONTACTO]

AS

BEGIN

```
insert into contacto (
ContactoTipo,
TipoDocumento,
ContactoDocumento,
ContactoNombre,
[ContactoEmpresaRazonSocial],
SubTipoContacto,
ContactoDireccion,
PaisId,
ContactoCiudad,
ContactoTelefono,
ContactoTelefono2,
ContactoEmailPrincipal,
ContactoEmailSecundario,
ContactoEmpresaPaginaWeb,
ContactoEmpresaPersonasACargo,
ContactoEmpresaCargoTitulo,
ContactoEmpresaCargoEnEmpresa,
ContactoEmpresaCargoMail,
ContactoEmpresaPersonasACargo2,
ContactoEmpresaCargoEnEmpresa2,
ContactoEmpresaCargoTitulo2,
ContactoEmpresaCargoMail2,
Contactouruxxi,
ContactoEstado
,[ContactoPrimeraVez],
[ContactoFechaCreacion]
,[ContactoVencimiento]

,[ContactoEmpresaTrabajoConUrugu]
,[MisCod]
,[ContactoCreadorPais]
```



```
[ContactoMasInformacion]  
[ContactoUltimaModificacion]  
)
```

```
select  
'Empresa',  
convert(int,[EmpresaTDoc])  
    ,ltrim([EmpresaDoc])  
    ,[EmpresaNombre]  
    ,empresanombre  
    ,3  
    ,[EmpresaDir]  
    ,858  
    ,[Depnombre]  
    ,[Empresatel1]  
    ,[Empresatel2]  
    ,[Empresamail1]  
    ,[Empresamail2]  
    ,[Empresaweb]  
    ,[Empresaencacom1]  
    ,[Empresaencacom1tit]  
    ,[Empresaencacom1cargo]  
    ,[Empresaencacom1mail]  
    ,[Empresaencacom2]  
    ,[Empresaencacom2cargo]  
    ,[Empresaencacom2tit]  
    ,[Empresaencacom2mail]
```

```
'true'  
'validado'  
'true'  
GETDATE()  
'2050-01-01'  
'true'  
0 --miscod  
858 -- contacto pais creador  
'false'  
GETDATE()  
from empresa_uruxxi  
where  
not exists (select * from contacto  
where  
empresa_uruxxi.EmpresaTDoc=contacto.TipoDocumentold  
and empresa_uruxxi.empresadoc=contacto.ContactoDocumento )
```

--- modifiko las modificadas en la original

update contacto

SET

```
[contactonombre] = s.EmpresaNombre,
[contactoempresarazonsocial] = s.EmpresaNombre,
[ContactoDireccion] = s.EmpresaDir,
[ContactoEmpresaCargoTitulo2] = s.Empresaencacom2tit,
[ContactoEmpresaCargoMail2] = s.Empresaencacom2mail,
[ContactoEmpresaCargoEnEmpresa2] = s.Empresaencacom2cargo,
[ContactoEmpresaPersonasACargo2] = s.Empresaencacom2,
[ContactoEmpresaCargoTitulo] = s.Empresaencacom1tit,
[ContactoEmpresaCargoMail] = s.Empresaencacom1mail,
[ContactoEmpresaCargoEnEmpresa] = s.Empresaencacom1cargo,
[ContactoEmpresaPersonasACargo] = s.Empresaencacom1,
[ContactoEmpresaPaginaWeb] = s.Empresaweb,
[ContactoEmailSecundario] = s.Empresamail2,
[ContactoEmailPrincipal] = s.Empresamail1,
[ContactoTelefono2] = s.Empresatel2,
[ContactoTelefono] = s.Empresatel1,
```

```
[contactoCiudad] = s.DepNombre
```

```
,[ContactoUltimaModificacion]=getdate()
```

FROM contacto as w

inner join empresa\_uruxxi as s

on s.empresadoc=w.ContactoDocumento

and s.empresatdoc=w.TipoDocumentold

where exists (

select \* from empresa\_uruxxi as s1

where s1.empresadoc=w.ContactoDocumento

and s1.empresatdoc=w.TipoDocumentold

and

( isnull(w.contactonombre,'Unknown')<>isnull(s1.empresanombre,'Unknown') or

isnull(w.[ContactoDireccion],'Unknown') <> isnull(s1.EmpresaDir,'Unknown') or

isnull(w.[ContactoEmpresaCargoTitulo2],'Unknown') <>

isnull(s1.Empresaencacom2tit,'Unknown') or

isnull(w.[ContactoEmpresaCargoMail2],'Unknown') <>

isnull(s1.Empresaencacom2mail,'Unknown') or

isnull(w.[ContactoEmpresaCargoEnEmpresa2],'Unknown') <>

isnull(s1.Empresaencacom2cargo,'Unknown') or

isnull(w.[ContactoEmpresaPersonasACargo2],'Unknown') <>

isnull(s1.Empresaencacom2,'Unknown') or

isnull(w.[ContactoEmpresaCargoTitulo],'Unknown') <>

isnull(s1.Empresaencacom1tit,'Unknown') or

isnull(w.[ContactoEmpresaCargoMail],'Unknown') <>

isnull(s1.Empresaencacom1mail,'Unknown') or

isnull(w.[ContactoEmpresaCargoEnEmpresa],'Unknown') <>

isnull(s1.Empresaencacom1cargo,'Unknown') or



```
isnull(w.[ContactoEmpresaPersonasACargo], 'Unknown') <>
isnull(s1.Empresaencacom1, 'Unknown') or

isnull(w.[ContactoEmpresaPaginaWeb], 'Unknown') <>
isnull(s1.Empresaweb, 'Unknown') or

isnull(w.[ContactoEmailSecundario], 'Unknown') <> isnull(s1.Empresamail2, 'Unknown')
or

isnull(w.[ContactoEmailPrincipal], 'Unknown') <> isnull(s1.Empresamail1, 'Unknown') or
isnull(w.[ContactoTelefono2], 'Unknown') <> isnull(s1.Empresatel2, 'Unknown') or
isnull(w.[ContactoTelefono], 'Unknown') <> isnull(s1.Empresatel1, 'Unknown') or
isnull(w.[ContactoCiudad], 'Unknown') <> isnull(s1.DepNombre, 'Unknown'))
```

- cargo productos-empresas

```
insert into contactoproductos([Contactoid]
,ContactoNCM)
select contactoid,
[Ncm]
from empresa_producto_uruxxi as e inner join contacto as c
on c.TipoDocumentoid=convert(int,e.empresatdoc) and
c.ContactoDocumento=ltrim(e.empresadoc)
where not exists (select * from contactoproductos as cp where
cp.contactoid=c.contactoid and
cp.ContactoNCM=e.ncm)
END
```